

МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИРЕНА DSE-200M

Мобильная электронная сирена DSE-200M помимо оповещения населения в особо опасных ситуациях также имеет информативную функцию, например, во время эвакуации или для предоставления любой информации для общественности. Мобильная сирена дополняет оборудование кризисных, спасательных и военных служб. Это позволяет получать информацию в любом месте за пределами диапазона стационарных сирен.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

ДАЛЬНОСТЬ

Мобильная сирена DSE-200M с выходной мощностью 200 Вт, оснащена громкоговорителем с характеристиками распространения звука SPL 114 дБ(А) / 1 м и разборчивостью речи до 400 м. Состоит из пульта управления и светодиодного строба со встроенным динамиком, предназначенного для установки на автомобиль.

УПРАВЛЕНИЕ

Локальный пульт управления встроен в функциональный ящик, дополнительно оснащен беспроводным микрофоном.

ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мобильная сирена DSE-200M позволяет воспроизводить записанные сигналы и передавать сообщения в прямом эфире с проводного или беспроводного микрофона (например, изнутри автомобиля).



ПИТАНИЕ

Мобильную сирену можно очень быстро подготовить к работе. Питание сирены получает напрямую от аккумулятора автомобиля, благодаря чему позволяет получать информацию в любом месте. Её можно использовать в специфических и труднодоступных местах (без автомобиля) - подключая к аккумулятору 12 В.

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Сирена оснащена громкоговорителем с точной регулировкой звука (громкости, тонов, шума). Позволяет тихо прослушивать звуки через встроенный динамик.

МОНТАЖ

Сирена DSE-200M устанавливается на магнитные держатели на транспортных средствах всех типов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DSE-200M

Выходная мощность	200 Вт
Мощность звука SPL (двунаправленная 180°)	114 дБ(А) / 1 м
Разборчивость речи	до 400 м
Диапазон беспроводного микрофона VHF	до 30 м
Количество аварийных сигналов и сообщений	в зависимости от объема используемой памяти (USB / SD)
Питание	12-14 В DC
Потребление тока (режим ожидания)	0,5 Вт
Потребление тока во время зарядки	максимально 30 Вт
Рабочая температура	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (КОРПУС): от -20 °С до +60 °С ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (СВЕТОДИОДНЫЙ СТОЛБ): от -30 °С до +50 °С
Класс защиты	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (КОРПУС): IP67 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (СВЕТОДИОДНЫЙ СТОЛБ): IP54
Размеры / вес	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (КОРПУС): 180 выс. х 410 шир. х 330 гл. мм / 5,8 кг ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (СВЕТОДИОДНЫЙ СТОЛБ): 175 выс. х 1100 шир. х 340 гл. мм / 15 кг
Гарантия	24 месяца

